

## Концентратор дискретных сигналов KTSH-IBS

Концентратор дискретных сигналов KTSH-IBS преобразует сигнал RS485 в дискретные и обратно и предназначен для передачи информации с/на устройства PTL с дискретными каналами ввода/вывода.



Концентратор KTSH-IBS выпускается в 2-х версиях:

- с 5 дискретными выходами,
- с 3 дискретными выходами и одним дискретным входом.

### Технические характеристики:

- Напряжение питания – 12...32 VDC
- Ток потребления – 200 мА
- Защита от: перегрузки, переплюсовки, короткого замыкания
- Интерфейсы RS485 - дискретные каналы ввода/вывода
- Беспроводные интерфейсы- WIFI, 4/5 G
- Скорость обмена – RS485 38,4 кБит
- Подключение:  
 RS485 – кабель 4 жилы 1 м.  
 Дискретные каналы ввода/вывода разъем M12x1 6 пин
- Материал корпуса – литой алюминий + пластик
- Температура эксплуатации -20...+75 гр.С
- Степень защиты IP65

### Подключение


RS485

Цвет провода	Назначение
Коричневый	U+
Белый	RS485B
Голубой	RS485A
Черный	U-

## Дискретные каналы ввода/вывода

M12x1 6 пин штыревой

Номер контакта	KTSH IBS-5DO	KTSH IBS-1DI3DO
1	Выход 3	Выход 3
2	Выход 2	Выход 2
3	Выход 5	Вход 1+
4	Выход 1	Выход 1
5	Выход 4	Вход 1-
6	Общий	Общий



## Габаритные размеры

